

MashinSazi
Metro

www.metro-ir.com

STD



تجهیزات دانه بندی شن و ماسه



ماشین سازی مترو طراحی و ساخت ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) - تجهیزات کامل دانه بندی شن و ماسه - تراک میکسر

www.metro-ir.com

MashinSazi
Metro

www.metro-ir.com



ماشین سازی مترو طراحی و ساخت ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) - تجهیزات کامل دانه بندی شن و ماسه - تراک میکسر

www.metro-ir.com

MashinSazi
Metro

www.metro-ir.com

STD



ماشین سازی مترو طراحی و ساخت ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) - تجهیزات کامل دانه بندی شن و ماسه - تراک میکسر

www.metro-ir.com

مشخصات فنی

ظرفیت	90~120 (Ton/h)
نصب	در سطح زمین (در این حالت محصول تولیدی با استفاده از نوار نقاله به محل دبو انتقال داده می شود)
ابعاد زمین مورد نیاز جهت استقرار تجهیزات	35x32 (m)
ابعاد بزرگترین سنگ جهت خردایش	150 (mm)
آب مورد نیاز	3 (Inch)
برق مورد نیاز	190 (Kw)

نوع دانه بندی

- ماسه شسته
- بادامی
- نخودی
- بادامی شکسته
- نخودی شکسته
- ماسه شکسته



تعداد : 2 دستگاه

6000×1500 (mm)

3

150 (mm)

1000 (r/min)

90~120 (t/h)

15 (Hp)

1- سرند ویبراتوری (مدل: SRA)

سطح مفید سرند

تعداد طبقات

حداکثر سایز ورودی

فرکانس لرزشی

ظرفیت

قدرت موتور



تعداد : 1 دستگاه

150 (mm)

90~120 (t/h)

2000×2000×1544 (mm)

3 (m³)

7.5 (Hp)

2- فیدر ویبراتوری (مدل: FEA)

حداکثر سایز ورودی

ظرفیت

ابعاد هاپر

حجم هاپر

قدرت موتور



تعداد : 1 دستگاه

2000×1500 (mm)

1

150 (mm)

900 (r/min)

90~120 (t/h)

7.5 (Hp)

3- سرند گریزلی ویبراتوری (مدل: SGB)

سطح مفید سرند

تعداد طبقات

حداکثر سایز ورودی

فرکانس لرزشی

ظرفیت

قدرت موتور



تعداد : 1 دستگاه

4- ماسه شویی حلزونی (مدل: SWB)

Ø1200 (mm)
10 (mm)
90~120 (t/h)
1:31 (Ratio)
15 (Hp)

قطر مارپیچ
حداکثر سایز ورودی
ظرفیت
گیربکس
قدرت موتور



تعداد : 1 دستگاه

5- سنگ شکن ضربه ای (کوبیت)

120 (Ton/h)
هیدرولیکی

ظرفیت
نوع



تعداد :
1 دستگاه 22 متری
1 دستگاه 13 متری

6- تسمه نقاله عرض 80 (مدل: COB)

800 (mm)
3 لایه نخ دار (ساده)
1.3 (m/s)
300 (t/h)
7.5 (HP)

عرض لاستیک
نوع لاستیک
سرعت تسمه
ظرفیت
قدرت موتور



تجهیزات جانبی

7- تسمه نقاله عرض 60 (مدل: COA)



تعداد :
1 دستگاه 20 متری
1 دستگاه 15 متری
6 دستگاه 12 متری

600 (mm)
3 لایه نخ دار (ساده)
1.3 (m/s)
250 (t/h)
7.5 (HP)

عرض لاستیک
نوع لاستیک
سرعت تسمه
ظرفیت
قدرت موتور

تماس با ما

نمایشگاه و دفتر مرکزی :

ایران، تبریز، جاده آذر شهر، جنب شهرک صنعتی شهید رجایی
کارخانه :

ایران، تبریز، جاده آذر شهر، روبروی پادگان شهید قاضی، کوی

صنعتی شهید قاضی طباطبایی

تلفن : ۴۲۰۴۷۳۳۶ ۰۴۱۱ ۹۸+

فاکس : ۴۲۱۳۳۶۳ ۰۴۱۱ ۹۸+

کد پستی : ۵۳۶۱۷۱۴۳۱۹

صندوق پستی : ۱۹۵-۵۳۶۱۶

آدرس وب سایت : www.metro-ir.com

پست الکترونیکی : info@metro-ir.com



ماشین سازی مترو طراحی و ساخت ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ پلانت) - تجهیزات کامل دانه بندی شن و ماسه - تراک میکسر

www.metro-ir.com